

# CYKLOWENTYLATOR



Służy do odbierania, separacji z powietrza kurzu, łuski i wszelkich lotnych zanieczyszczeń powstałych podczas suszenia, a wydmuchiwanych przez suszarnie. Stosuje się je w suszarniach zbożowych, a także w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu. Rolą cyklowentylatora jest również przeprowadzenie powietrza przez całą suszarnie w celu wysuszenia ziarna.

- Średnica od 1000 do 1400mm
- Zapotrzebowanie na moc elektryczną od 11 do 37,0kW.
- Wykonana z blachy 3 - 8mm
- Całość skręcana śrubami o twardości 8.8
- Do każdej suszarni cyklowentylator został dokładnie dobrany. Biorąc pod uwagę wielkość, materiał sypki jakim będzie zasypana, wilgotność jak i warunki zewnętrzne i wewnętrzne.
- Okienka rewizyjne pozwalają na szybkie czyszczenie serwisowe.
- Ma zwartą budowę.
- Montaż przebiega bardzo szybko.
- W zależności od rodzaju suszarni są dodatkowo stosowane kłapy zamykające lub cała obudowa, które służą do ochrony przed złymi warunkami pogodowymi lub przed ptakami.

